



PROFILER I
TO HØJDE
GIVER
TAKTILE
LEDELINJE

Sort indgangsmatte med gummi og hvid ledelinje ATF med retningsplade.

ENTRANCE ALU MED TAKTILE LEDELINJE ATF.

Entrématte med taktile ledelinje ATF (Aluminium Tactile Flooring) har kontrasterende farver i to forskellige profilhøjder. For bedste kontrast anbefales antracit eller sort indgangsmatte med en hvid ledelinje. Vælg imellem nålefilsindlæg og gummiindlæg i entrématten.

En entrématte med aluminiumprofiler giver en meget slidstærk matte. Aluminiumprofilerne holdes sammen med wire af rustfrit stål (Ø3 mm) og gummi afstandsstykker (3-6 mm), det gør det nemmere ved

rengøring i entrébrønden da matten nemt kan rulles væk.

Profilen 10 er beregnet til entréer med normal trafik og 17 til høj trafik. Til tungere trafik bør 22 bruges, den klarer kudevogne, kørestole, barnevogne, trucks etc*.

Nålefilt til indendørsbrug (zone 2-3) og gummi til udendørs- og indendørsbrug (zone 1-2).




Alternativ løsning til retningspladen, når ledelinjen ændres.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:	Fremstillet af aluminiumsprofiler (tykkelse 1,5 mm), med gummi-/nålefilsindlæg og en lydisolierende bagside. Ledelinjen består af 7 profiler i to forskellige højder.				
Trafik:	Moderat to høj trafik: Gennemsnitligt antal besøgende <1000-2500 personer/dag. F.eks. kontorer, banker, skoler, bibliotek og butikker.				
	Farve/Mål (+/- 1 mm)	NCS	Vare nr		
			10/17	17/22	22/27
Ledelinje ATF gummi	hvid, 230 mm	0,84	110 G-ATF	117 G-ATF	122 G-ATF
Ledelinje ATF gummi	sort, 230 mm	0,15	110 G-ATF	117 G-ATF	122 G-ATF
Ledelinje ATF nålefilt	sort, 230 mm	0,16	117 R-ATF	117 R-ATF	122 R-ATF
Retningsplade ATF	230 x 230 mm		110 DP-ATF	117 DP-ATF	122 DP-ATF

* Belastning: 2500 kg/m² (maks. vægt per hjul 150 kg, ved vogn eller lignende med 4 hjul = maks. 600 kg/stk.)



Ledelinje 110 R-ATF sett fra siden med 7 profiler, 10/17.



Ledelinje 117 G-ATF sett fra siden med 7 profiler, 17/22.



Ledelinje 122 R-ATF sett fra siden med 7 profiler, 22/27.